



Llaves Cóncavas de 9/16" y 3"

MODERNIZA LAS APLICACIONES DE APRETADO DE ALTURA

- Diseño de llave cóncava de impacto y lista para taladrar que ahorra tiempo y acelera las aplicaciones de apretado en pernos, corchetes y varillas roscadas extra largas
- La llave de 12 puntos proporciona un fácil ajuste para sujetadores de 6 y 12 puntos
- La longitud adicional de la llave proporciona mayor acceso a las tuercas en lugares difíciles de alcanzar
- El eje de presión axial con entrada hex. de 1/4" proporciona más durabilidad y fuerza de tensión comparado con la llave cóncava de una pieza
- Hueco interno ranurado, liso que previene que el eje se achate y arruine las varillas para un apretado y aflojado fácil



(Herramienta opcional no incluida)

VELOCIDAD



La llave cóncava acelera el apretado en pernos y varillas roscadas extra largas, no más enroscado manual

CONVENIENCIA



La longitud incrementada de la llave provee mayor acceso a las tuercas en lugares difíciles de alcanzar

COMODIDAD



Liviano para usar fácilmente por arriba de la cabeza y reducir el desgaste del usuario

DURABILIDAD



Entrada afinada a presión y resistente a la corrosión para durabilidad extra y larga duración

FÁCIL APRETADO DE ALTURA

Llaves Cóncavas de 9/16" y 3"

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Diseño de llave cóncava de impacto y lista para taladrar que ahorra tiempo y acelera las aplicaciones de apretado en pernos, corchetes y varillas roscadas extra largas
- La llave de 12 puntos proporciona un fácil ajuste para sujetadores de 6 y 12 puntos
- La longitud adicional de la llave proporciona mayor accesibilidad a las tuercas en lugares difíciles de alcanzar
- Eje de presión axial con entrada hex. de 1/4" proporciona más durabilidad y fuerza de tensión comparado con la llave cóncava de una pieza
- Hueco interno ranurado, liso que previene que el eje se achate y arruine las varillas para un apretado y aflojado fácil
- Acabado resistente a la corrosión para larga duración
- Liviano para usar fácilmente por arriba de la cabeza y reducir el desgaste del usuario
- La entrada hex. de 1/4" trabaja directamente tanto con atornilladores de impacto como taladro-atornilladores
- Ideal para trabajo elevado en ductos, tuberías, corchetes y varillas roscadas

ESPECIFICACIONES

LLAVE CÓNCAVA DE 9/16" PARA ROSCADO DE 3/8"

| No.de parte | B-43290 | B-43309 | B-43315 | B-43321 | B-43337 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Medida | 9/16" | 9/16" | 9/16" | 9/16" | 9/16" |
| Longitud | 3" | 6" | 12" | 18" | 24" |
| Tipo de llave | 12 pts. |
| Entrada | hex. 1/4" |
| Peso | 0.1lbs. | 0.2 lbs. | 0.3 lbs. | 0.4 lbs. | 0.55 lbs. |
| Código de barras | 443227 | 443234 | 443241 | 443258 | 443265 |

LLAVE CÓNCAVA DE 3/4" PARA ROSCADO DE 1/2"

| No.de parte | B-43343 | B-43359 | B-43365 | B-43371 | B-43387 |
|------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Medida | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| Longitud | 3" | 6" | 12" | 18" | 24" |
| Tipo de llave | 12 pts. | 12 pts. | 12 pts. | 12 pts. | 12 pts. |
| Entrada | 1/4" hex | 1/4" hex | 1/4" hex | 1/4" hex | 1/4" hex |
| Peso | 0.2 lbs. | 0.3 lbs. | 0.45 lbs. | 0.65 lbs. | 0.85 lbs. |
| Código de barras | 443272 | 443289 | 443296 | 443302 | 443319 |



Makita le ofrece una amplia variedad de accesorios. Para obtener la lista completa por favor consulte el Catálogo General de Makita, visite nuestra página de internet en makitatools.com ó llame al 1-800-4MAKITA.

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Todos los modelos y accesorios sujetos a inventario disponible. El color azul-verde de Makita es la imagen visual registrada de Makita Corporation y está protegido bajo la ley común y registrado en la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos.

NTF-0614 MA-3720-14B